

Vantage® 400 CE Vantage® 500 CE

Компактность, многозадачность, функциональность

Vantage® 400 CE и 500 CE – это одна из самых компактных и мощных моделей сварочных агрегатов/генераторов со встроенным двигателем, которые сегодня используются в сфере нефтегазового строительства. Кроме этого, они отличаются чрезвычайно низким уровнем шума благодаря плавной работе 4-цилиндрового дизельного двигателя Perkins® и Deutz® с системой водяного охлаждения. Эти многозадачные сварочные агрегаты пригодны для сварки штучными электродами многих типов или проволоками Innershield, аргонодуговой сварки с поджигом дуги касанием электрода, сварки в защитном газе, а также дуговой строжки угольными электродами диаметром до 8 мм (Vantage 400 CE) или 10 мм (Vantage 500 CE). Вы заметите высокое качество сварки благодаря технологии Lincoln Chopper. Также Вы сможете оценить устройство снижения напряжения холостого хода (VRD™), которое повышает безопасность при ручной дуговой сварке.

Преимущества

- Компактный корпус из нержавеющей стали
- Дуговая строжка электродами до 8-10 мм
- Корпус из нержавеющей стали обеспечивает полную защиту и долгий срок службы оборудования
- Функция «горячего старта» упрощает поджиг дуги.
- Высокая мощность генератора переменного тока 50 Гц – 3-фазн. 400В / 1-фазн. 220В.
- Надежные 4-цилиндровые дизельные двигатели Perkins (Vantage 400CE) или Deutz (Vantage 500CE).
- Легкий доступ для техобслуживания
- Низкий уровень шума в соответствии со всеми европейскими стандартами



Технические характеристики

Наименование	Артикул. номер	Диапазон свароч. тока (А)	Номинальная мощность	Тип двигателя	Цилиндры	Обороты/мин.	Вес (кг)	Габаритные размеры ВхШхГ (мм)
Vantage® 400	K2502-3	30-400	350А/34В/100% 400А/30В/60%	Perkins 404D-22 дизельный	4	Макс. нагрузка: 1500 Низк. обороты хол. хода: 1200	560	913 x 642 x 1524
Vantage® 500	K2503-3	30-500	400А/36В/100% 450А/38В/60%	Perkins 404D-22 турбодизельный			586	

- 
- Процессы**
- РДС
 - Аргонодуговая сварка
 - MIG/MAG
 - Сварка порошковой проволокой
 - Стrojка
- Аксессуары**
- KIT-400A-70-5M Набор кабелей 400А – 70 мм² – 5 м
 - GRD-400A-70-xM Кабель на изделие с зажимом – 400А – 70 мм² – 5/10/15 м
 - E/H-400A-70-xM Электрододержатель, 400А – 70 мм² – 5/10 м
 - K10376 Адаптер M14/Dinse („мама“)
 - K10095-1-15M Пульт ДУ, 15 м
 - K903-1 Искрогаситель
 - K2636-1 Средняя 2-колесная тележка с соединением Duo-Hitch®
 - K2641-2 4-колесная тележка с соединением Duo-Hitch®



ПИТАНИЕ ВАР

